


Zmena v napájaní
svetidiel! Všetky
svetidlá v rade
napájať z jednej fázy.
Dva ostávajúce
vodiče použiť pre
pripojenie svetidiel k
DALI zbernici.
Pripojenie k DALI
realizovať na úrovni
rozdávača.



- ROZDÁVAČ
- UPS ZÁLOŽNÝ ZDROJ
- NÁZOV: ZNAKA
- PRÍKON: 20W
- POHODL: 1000lm
- SPRACOB: KONTYENNA KANALIS
- KRYTIE: IP65
- MECHANICKÁ: ODOLNOSŤ: IK08
- NÁZOV: ZNAKA
- PRÍKON: 20W
- POHODL: 1000lm
- SPRACOB: KONTYENNA NGKFF GARNIZOVÝ SYSTÉM
- KRYTIE: IP65
- MECHANICKÁ: ODOLNOSŤ: IK08
- NÁZOV: ZNAKA
- PRÍKON: 20W
- POHODL: 1000lm
- SPRACOB: KONTYENNA KONZOLA NA PÔVRECH
- KRYTIE: IP65
- MECHANICKÁ: ODOLNOSŤ: IK08
- NÁZOV: PR1
- NAPÁJANIE: L1/L2/L3, N, PE, DALI
- KRYTIE: IP66
- NÁZOV: PR2
- NAPÁJANIE: L1/L2/L3, N, PE
- KRYTIE: IP66
- AKTIVÁCIE: TLAČIDLO, DALI NA PÔVRECH, IP65
- MULTISENzor DALI, STROPNÝ, IP65
- NGKFF GARNIZOVÝ SYSTÉM
- NAPÁJANIE: SVETIEL, KÁBEL, NGKFF, 2500lm
- DALI ZBERNICA, KÁBEL, PSTY, 2500lm
- EL. ROZVODY: UPS, KÁBEL, NGKFF, 2500lm
- NAPÁJANIE: SVETIEL, IP65, 2500lm
- NAPÁJANIE: SVETIEL, IP65, 2500lm
- NAPÁJANIE: NGKFF, SVETIEL, NGKFF, 2500lm
- DATOVÁ LINKA, MEDZI ROZDÁVAČOM, OSVETLENIA
- NGKFF, STUP, 65m
- NGKFF, STUP, 65m
- SVETLO, NGKFF, STROPNÝ
- SVETLO, NGKFF, NASTENNÝ